



DEXRON®-VI ATF

OLEJ DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

Wprowadzenie

Olej do automatycznych przekładni **DEXRON®-VI** Petro-Canada został specjalnie sformułowany, by spełniać wymagania nowych przekładni 6-biegowych, które GM zastosował w nowych modelach swoich aut.

Cechy

- 2 x dłuższa żywotność niż płynów DEXRON-III ATF
- Ulepszone własności produktu zarówno dla nowych i starszych przekładni
- Znakomite utlenianie i ochrona anty-ścieralna
- Mniejszy rozkład cieczy
- Bardziej ekonomiczne zużycie paliwa niż płyny DEXRON-III (H)

Korzyści

- Pozwala na przebieg 400,000 km (250,000mil) przy normalnych warunkach użytkowania
- Obniża ścieranie przekładni podczas zimnych warunków pogodowych
- Większa odporność oleju na ścinanie
- Większe przenoszenie momentu obrotowego niż oleje DEXRON-III (H)
- Dłuższa trwałość komponentów oraz samych przekładni

PC DEXRON®-VI ATF

- Został przetestowany i zatwierdzony przez General Motors DEXRON-VI, GMN10060
- Przystosowany do pojazdów mających wymagania DEXRON-III "H" i IIE
- Przystosowany do pojazdów mających wymagania DEXRON® ATF
- Dostępny w opakowaniach 1L i 4L, 20L, 205L